



www.olmp-safety.ru
 ООО «УралСпецКомплект»
 г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7
 тел.: +7 (343) 221-32-58
СДЕЛАНО В РОССИИ

Стандарт 02	Стандарт 04
Стандарт 02C	Стандарт 04C
Стандарт 03	Стандарт 05
Стандарт 03C	Экспресс 05
Гарант 03	Гарант 05
Атлант 02	АльПро 05



Средство индивидуальной защиты не должно использоваться в безопасности использовать снаряжение в обычной и экстремальной ситуации.

Допускается использование во взрывоопасных и газопоисных средах.

ЧИСТКА
 Страховочные привязи можно мыть, не допуская обморожения. Для очистки текстильного снаряжения использовать мягкие моющие средства для деликатной ткани или машинная стирка в деликатном режиме. При намачивании во время эксплуатации, снаряжение можно сушить естественным способом, вдали от нагревательных приборов.

НАДЕВАНИЕ
 Перед использованием надейте привязь. Сначала необходимо правильно регулировать размер, необходимо затянуть регуляторы таким образом, чтобы все лямки привязи отбавили тело не слишком слабо и не слишком туго.

Правильная регулировка привязи имеет значение для безопасности при падении. Если привязь не будет правильно регулироваться, то при падении вы можете получить травмы. Проверьте привязь перед тем, как использовать ее. Проверьте привязь перед тем, как использовать ее. Проверьте привязь перед тем, как использовать ее.

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ
 Соответствует стандарту ГОСТ Р EN 361-2008. Техническое описание см. в разделе «Технические характеристики».

Допустимая температура использования: от -50°C до +50°C.
 Рабочая температура: от -45°C до +50°C.

Стандартный М-ХЛ (обхват пояса 75-135 см)
 Большой ХХЛ (обхват пояса 80-170 см)
 Разрывная нагрузка страховочной привязи: не менее 15 кН
 Срок хранения и/или эксплуатации: 12 лет

Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации: 4 года.
 Срок эксплуатации при соблюдении правил эксплуатации: не менее 12 месяцев.

Страховочные привязи включают в себя набедренные и наплечные лямки, являющиеся средством индивидуальной защиты от падения с высоты.

При эксплуатации на территории Российской Федерации все работы на высоте проводятся строго по нарядам ДОУСМ (или ППР и в соответствии с ПРИКАЗОМ № 155Н от 28.03.2014 «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»).

Использование страховочных привязей разрешено только для работ на высоте, при условии соблюдения всех правил и инструкций, указанных в документах, действующих на территории государства, на котором используется привязь.

В целях предотвращения получения травм, категорически запрещается при спуске и подъеме использовать страховочные привязи на тупой и спице не предназначенных для крепления удерживающих систем.

Использование страховочных привязей разрешено только для работ на высоте, при условии соблюдения всех правил и инструкций, указанных в документах, действующих на территории государства, на котором используется привязь.

Использование страховочных привязей разрешено только для работ на высоте, при условии соблюдения всех правил и инструкций, указанных в документах, действующих на территории государства, на котором используется привязь.

Использование страховочных привязей разрешено только для работ на высоте, при условии соблюдения всех правил и инструкций, указанных в документах, действующих на территории государства, на котором используется привязь.

Использование страховочных привязей разрешено только для работ на высоте, при условии соблюдения всех правил и инструкций, указанных в документах, действующих на территории государства, на котором используется привязь.

Использование страховочных привязей разрешено только для работ на высоте, при условии соблюдения всех правил и инструкций, указанных в документах, действующих на территории государства, на котором используется привязь.

Использование страховочных привязей разрешено только для работ на высоте, при условии соблюдения всех правил и инструкций, указанных в документах, действующих на территории государства, на котором используется привязь.

Использование страховочных привязей разрешено только для работ на высоте, при условии соблюдения всех правил и инструкций, указанных в документах, действующих на территории государства, на котором используется привязь.

Использование страховочных привязей разрешено только для работ на высоте, при условии соблюдения всех правил и инструкций, указанных в документах, действующих на территории государства, на котором используется привязь.

Использование страховочных привязей разрешено только для работ на высоте, при условии соблюдения всех правил и инструкций, указанных в документах, действующих на территории государства, на котором используется привязь.

возможного падения), а также для работы в положении в зоне действия синтетических материалов, из которой состоит структура привязи. Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя.

Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя. Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя.

Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя. Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя.

Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя. Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя.

Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя. Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя.

Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя. Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя.

Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя. Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя.

Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя. Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя.

Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя. Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя.

Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя. Привязь должна использоваться в соответствии с инструкцией производителя.



ГОСТ Р EN 361-2008. Техническое описание см. в разделе «Технические характеристики».

Допустимая температура использования: от -50°C до +50°C.
 Рабочая температура: от -45°C до +50°C.

Стандартный М-ХЛ (обхват пояса 75-135 см)
 Большой ХХЛ (обхват пояса 80-170 см)
 Разрывная нагрузка страховочной привязи: не менее 15 кН

Срок хранения и/или эксплуатации: 12 лет
 Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации: 4 года.
 Срок эксплуатации при соблюдении правил эксплуатации: не менее 12 месяцев.

Страховочные привязи включают в себя набедренные и наплечные лямки, являющиеся средством индивидуальной защиты от падения с высоты.

При эксплуатации на территории Российской Федерации все работы на высоте проводятся строго по нарядам ДОУСМ (или ППР и в соответствии с ПРИКАЗОМ № 155Н от 28.03.2014 «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»).

Использование страховочных привязей разрешено только для работ на высоте, при условии соблюдения всех правил и инструкций, указанных в документах, действующих на территории государства, на котором используется привязь.

Использование страховочных привязей разрешено только для работ на высоте, при условии соблюдения всех правил и инструкций, указанных в документах, действующих на территории государства, на котором используется привязь.

при эксплуатации, при возникновении любого сомнения относительно его целостности и рабочего состояния до тех пор пока не будет проведено осмотры представителем изготовителя или его уполномоченным лицом, который подготовит письменное разрешение на дальнейшую эксплуатацию снаряжения.

Вносить какие-либо изменения в конструкцию страховочных привязей НЕДОПУСТИМО. Ремонт страховочных привязей должен производиться только заводом-производителем или его уполномоченным представителем.

Запрещается использование страховочных привязей не по назначению. В период эксплуатации следует избегать ситуаций, которые могут привести к повреждению привязи, к контакту с острыми предметами, к контакту с горячими жидкостями, к контакту с острыми предметами, к контакту с острыми предметами, к контакту с острыми предметами.

Если после падения запрещается дальнейшее использование привязей. Все элементы падения на высоте, обязательные для использования, должны соответствовать сроку и размеру использования. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться. Вредные факторы, влияющие на работу на высоте, должны исключаться.

