www.olymp-safety.ru

ООО «УралСпецКомплект»
город Екатеринбург, улица Шорса, дом 7
телефон: +7 (343) 221-32-58

C11P		**C12P**
C11	**C12**	**C22**

Удерживающий СТРОП

Соответствует требованиям **ТР ТС 019/2011**
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Допустимая температура использования: от -50°С до +50°С.
Рабочая температура: от -45°С до +50°С Размер: длина с карабином/ами не более двух метров Разрывная нагрузка: не менее 15 кН

Удерживающий строп - строп для удержания, или рабочего позиционирования - компонент, используемый для соединения точки крепления страховочной системы с анкерной точкой, или конструкцией, охватывая ее, как средство опоры, а также в качестве удерживающего стропа для ограничения движений пользователя (для предотвращения попадания пользователя в зону, связанную с опасностью падения с высоты).

C11P, C12P изготовлена в соответствии с:
ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
C11, C12, C22 изготовлена в соответствии с
ТУ 32.99.11-002-88693092-2017

Срок хранения и/или эксплуатации - 12 лет.
Гарантийный срок при соблюдение правил эксплуатации - 3 года.

Проведение визуального инспекционного осмотра не реже одного раза в 12 месяцев.

В соответствии с приказом Минтруда РФ №155 п.95, в течении срока эксплуатации динамические и статические испытания изделия не проводятся.

Дата изготовления указана в паспорте.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЗ ОТ ПАДЕНИЯ ВЫСОТЫ OLYMP

Эксплуатация удерживающих строп должна осуществляться в соответствии с настоящей инструкцией производителя и правилам по ОТ при работе на высоте, действующим на территории единого таможенного союза (ЕАС) или же нормативным документом, действующим на территории государства, на котором используется данное СИЗ.

При эксплуатации на территории Российской Федерации все работы на высоте проводятся строго по нарядам-допускам и(или) ППР и в соответствии с ПРИКАЗОМ № 155н от 28.03.2014 «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»

Срок эксплуатации: 12 лет. Срок эксплуатации может быть продлен представителем производителя.

В случае обнаружения механического, теплового или химического повреждения, данное оборудование не должно использоваться. Также, если выясняется, что некоторые элементы отсутствуют, например, скоба или ремень страховочной привязи, данное оборудование также изымается из эксплуатации.

- Удерживающие стропы должны быть подсоединены к элементам крепления страховочной привязи.
- Запрещается присоединять удерживающие стропы к элементам крепления на спине и груди.
- Запрещается присоединять другие дополнительные элементы между удерживающими стропами и анкерной точкой крепления.
- Строп, используемый для удержания в соответствии с ГОСТ Р ЕН 358-2008 не является компонентом страховочной системы и не предназначен с целью использования для остановки падения. В этом случае необходимо использовать страховочную систему.

Если техническое состояние или правильность работы снаряжения вызывают сомнения, оборудование также не подлежит эксплуатации. Для контроля за техническим состоянием и периодическими осмотрами СИЗ отпадения с высоты, необходимо закрепить каждое изделие за конкретным пользователем. Так же необходимо вести журнал учета СИЗ, куда будет заноситься результат периодических инспекционных осмотров.

СИЗ от падения с высоты должно быть изъято и утилизировано в следующих случаях:

- Не удовлетворило требованиям периодических осмотров компетентным лицом.
- Было задействовано для остановки падения
- Неизвестна полная история использования данного СИЗ от падения с высоты.
- Были проведены несанкционированные действия по ремонту или изменению конструкции СИЗ.
- Возникли сомнения в целостности и страховочных свойствах СИЗ от падения с высоты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ НЕ ПРОШЕДШЕГО ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ ПРОВЕРКУ ЗАПРЕЩЕНА, ТАК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

СИЗ от падения с высоты должно использоваться работником старше 18 лет, прошедшим необходимое обучение безопасному использованию снаряжения, медицинское здоровье работника не должно иметь противопоказаний к работе на высоте. Работы необходимо выполнять строго под наблюдением ответственного лица, чтобы работник, находящийся на высоте, попав в аварийную ситуацию, имел возможность своевременного освобождения из нее и не погиб.

Перед каждым использованием удерживающих строп необходимо провести тщательную визуальную и тактильную проверку элементов системы, в случае обнаружения повреждений или обнаружение элементов, находящихся в нерабочем состоянии, дальнейшее использование НЕДОПУСТИМО.

Удерживающие стропы должны быть немедленно изъяты из эксплуатации, при возникновении любого сомнения относительно их целостности и рабочего состояния до тех пор, пока не будет произведен осмотр представителем изготовителя или его уполномоченным лицом, который предоставит письменное разрешение на дальнейшую эксплуатацию снаряжения.

Вносить какие-либо изменения в конструкцию удерживающих строп НЕДОПУСТИМО.

Ремонт удерживающих строп должен производиться только производителем или его уполномоченным представителем.

Запрещается использование удерживающих строп не по назначению.

Во время эксплуатации следует оберегать удерживающие стропы от негативных воздействий окружающей среды, попаданиямасел, кислот, растворителей, контакта с открытым огнем, раскаленными частицами металла и другого воздействия, способного повлиять на прочностные характеристики строп.

Не допускать падение удерживающих строп с высоты.

Если произошло падение, запрещается дальнейшее использование удерживающих строп.

Вредные факторы внешних условий могут налагать дополнительные требования к мерам безопасности с целью предупреждения возможности получения травмы пользователем системы или повреждения оборудования. Вредные факторы для системы составляют: температуры, выше/ниже указанных, агрессивные среды, воздействие электрического тока, вода. С осторожностью работать в условиях (в том числе без надлежащей защиты самого пользователя: обувь/очки/щитки/одежда/перчатки/каски) : высоких/низких температур, наличия острых краев, ветра большой силы и атмосферных осадков, близкого расположения высоковольтных линий передач электроэнергии и электромагнитных излучений, сред с присутствием в атмосфере токсических или взрывоопасных газов.

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Запрещается: работа без предварительного осмотра рабочей зоны, работа в темное время суток, эксплуатация мобильных устройств во время работы на высоте и подвергать оборудование воздействию вредных факторов, для работы с которыми оно не предназначено, работать при плохом самочувствии, запрещается работать при скорости воздушного потока 15 м/с и более, при грозе, тумане и гололеде(на фасаде, проводах, деревьях, опорах), с использованием конструкций или вблизи них с большой парусностью, при скорости воздушного потока более 10 м/с.

План спасательных работ: в обязательном порядке необходимо удостовериться, что у пользователя системы разработан план спасательных работ, а также имеются в наличие средства, которые он может применить во время спасательных работ при эксплуатации оборудования в максимально короткий (не более 10 минут) срок. Под каждый проект необходимо разрабатывать отдельный план спасательных работ. Персонал должен пройти обучение самоспасению либо уметь применять альтернативные средства спасения для обеспечения борьбы с последствиями падения

Средство индивидуальной защиты не должно использоваться лицом, медицинское состояние которого может повлиять на безопасность использования снаряжения в обычной и экстремальной ситуации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЕРЖИВАЮЩИХ СТРОП ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (УДЕРЖАНИЕ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ)

1. Присоедините один из карабинов строп к выбранному элементу крепления для рабочего позиционирования.
2. Обвяжите строп вокруг элемента конструкции.
3. При наличии регулятора длины, отрегулируйте длину стропа для комфортной и безопасной работы (натяжение стропа должно обеспечивать стабильное рабочее положение и не допускать возможность свободного падения рабочего (для стропов с возможностью регулировки).
4. Пристегните карабин ко второму элементу крепления для рабочего позиционирования.

ЧИСТКА

Удерживающие стропы можно мыть, не допуская неблагоприятного воздействия на материалы, из которых изготовлено оборудование. Для очистки текстильного снаряжения используйте мягкие моющие средства для деликатных тканей, допустима машинная стирка. При намокании во время эксплуатации, снаряжение необходимо сушить естественным способом, вдали от нагревательных приборов.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА

Удерживающие стропы должны храниться свободно упакованными, в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, влаги или коррозирующих и агрессивных сред, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение удерживающих строп в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры.

Удерживающие стропы должны транспортироваться в упаковке из водонепроницаемых материалов, обеспечивающих защиту от химических, механических и других повреждений, в том числе природных воздействий.

ҰСТАУШЫ ТӨЗІМДІ ІЛМЕК

ТР ТС 019/2011

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Пайдаланудың рұқсат етілген температурасы: -50°С бастап +50°С дейін.
Жұмыс температурасы: -45°С бастап +50°С дейін.
Өлшемі: амортизаторымен және карабинімен/дерімен бірге ұзындығы екі метрден артық емес.
Үзілу жүктемесі: 15 кН кем емес

Ұстаушы ілмек – ұстап қалу немесе жұмыстық позиционирлеуге арналған ілмек – сақтандыру жүйесін бекіту нүктесін оны тіреу құралы ретінде қапсыра отырып, анкерлік нүктемен немесе конструкциямен қосу үшін, сонымен қатар, пайдаланушының қозғалыстарын шектеуге арналған ұстаушы ілмек ретінде (пайдаланушының биіктіктен құлау қауіпімен байланысты зонаға түсуінің алдын алу үшін) пайдаланылатын компонент.

C11P, C12P келесілермен сәйкес жасалған:
ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
C11, C12, C22 келесілермен сәйкес жасалған
ТУ 32.99.11-002-88693092-2017

РФ Еңбек министрлігінің №155 бұйрығының 95 т. сәйкес, пайдалану мерзімі ішінде динамикалық және статикалық сынақтар өткізілмейді.

Визуалдық инспекциялық тексерісті өткізу кем дегенде 12 айда бір рет.
Пайдалану ережелері сақталған уақытта кепілді мерзімі – 3 жыл.
Сақтау және / немесе пайдалану мерзімі – 12 жыл.

Жасалған күні төлқұжатта көрсетілген.

OLYMP БИІКТІКПЕН ҚҰЛАУДАН ЖҚҚ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Ұстаушы ілмектерді пайдалану өндірушінің осы нұсқаулығымен және бірыңғай кеден одағы (БКО) аумағында қолданылатын, биіктікте жұмыс істеу кезіндегі ЕҚ бойынша ережелермен, немесе аталмыш ЖҚҚ пайдаланылатын мемлекет аумағында қолданылатын нормативтік құжатпен сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Ресей Федерациясы аумағында пайдалану кезінде биіктіктегі барлық жұмыстар қатаң наряд-рұқсаттар бойынша және (немесе) ЖЖЖ және 28.03.2014 күнгі № 155н «Биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау бойынша ережелерді бекіту туралы» БҰЙРЫҚПЕН сәйкес өткізіледі.

Пайдаланылу мерзімі: 12 жыл. Пайдалану мерзімін өндіруші өкілі ұзарта алады.

Механикалық, жылу немесе химиялық зақымдану анықталған жағдайда, аталмыш жабдық пайдаланылмауы тиіс. Сонымен қатар, егер кейбір элементтерінің жоқтығы анықталатын болса, мысалы, сақтандыру арқанының қапсырмасы немесе белдігі, аталмыш жабдық та пайдаланылудан алынады.

- Ұстаушы ілмектер сақтандыру арқанының бекіту элементтеріне қосылған болуы тиіс.
- Ұстаушы ілмектерді арқадағы және кеудедегі бекіту элементтеріне қосуға тыйым салынады.
- Ұстаушы ілмектер мен бекітудің анкерлік нүктесі арасына басқа қосымша элементтер қосуға тыйым салынады.
- ГОСТ Р ЕН 358-2008 сәйкес ұстау үшін пайдаланылатын ілмек сақтандыру жүйесінің компоненті болып табылмайды және құлауды тоқтату үшін пайдалану мақсатына арналмаған. Бұл жағдайда сақтандыру жүйесін пайдалану қажет.

Егер жабдықтың техникалық жағдайы немесе жұмыс істеу дұрыстығы күдіктер туғызса, жабдық пайдалануға жатпайды. Биіктіктен құлаудан қорғайтын ЖҚҚ-ның техникалық жағдайын бақылау және кезеңдік тексерістері үшін, әрбір бұйымды нақты пайдаланушыға бекіту қажет. Сонымен қатар, ЖҚҚ есепке алу журналын жүргізу қажет, оған кезеңдік инспекциялық тексерістер нәтижесі жазылады.

Биіктіктен құлаудан қорғау ЖҚҚ келесі жағдайларда тәркіленіп және утилизациялануы тиіс:

- Құзыретті тұлғаның кезеңдік тексерістері талаптарын қанағаттандырмады.
- Құлауды тоқтату үшін пайдаланылған болатын.
- Биіктіктен құлаудан қорғауға арналған аталмыш ЖҚҚ пайдаланылудың толық тарихы белгісіз.
- ЖҚҚ жөндеу немесе конструкциясын өзгерту бойынша заңсыз әрекеттер орындалған болатын.
- Биіктіктен құлаудан қорғауға арналған ЖҚҚ-дың бүтіндігі және сақтандыру қасиеттеріне күдіктер пайда болды.

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА ТЕКСЕРІСТЕН ӨТПЕГЕН ЖҚҚ БИІКТІКТЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮШІН ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ, СЕБЕБІ ӨМІР ҮШІН ҚАУІПТІ БОЛУЫ ЫҚТИМАЛ!

Биіктіктен құлаудан қорғауға арналған ЖҚҚ 18 жастан үлкен, жабдықты қауіпсіз пайдаланудың қажетті оқуынан өткен жұмысшы пайдалануы тиіс, жұмысшының медициналық деңсаулығында биіктікте жұмыс істеуге қарсы көрсетілімдері болмауы тиіс. Биіктікте орналасқан жұмысшыда, апатты жағдайға душар бола отырып, одан уақтылы босап және қаза болмауы үшін жұмыстарды жауапты тұлғаның қатаң бақылауымен орындау қажет.

Ұстаушы ілмектерді әрбір пайдаланар алдында жүйе элементтерінің мүқият визуалдық және тактильдік тексерісін өткізу қажет, зақымданулар анықталған жағдайда немесе істен шыққан элементтер анықталған уақытта, ары қарай пайдалану РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ.

Оның бүтіндігіне және жұмыс жағдайына қатысты кез-келген күдік орын алған уақытта, өндіруші өкілі немесе оның өкілетті тұлғасы тексеріс өткізгенге дейін, ұстаушы ілмектер пайдаланымнан дереу тәркіленген болуы тиіс, ол жабдықты ары қарай пайдалануға жазбаша рұқсат ұсынады.

Ұстаушы ілмектердің конструкциясына белгілі бір өзгертулер енгізу РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ.

Ұстаушы ілмектерді жөндеуді тек қана өндіруші, немесе оның өкілетті өкілі орындауы тиіс.

Ұстаушы ілмектерді тағайындалуы бойынша пайдаланамбауға тыйым салынады.

Пайдалану кезінде ұстаушы ілмектерді қоршаған ортаның жағымсыз әсерлерінен, май, қышқылдар, еріткіштердің тиюінен, ашық отпен, металлдың қызған бөлшектерімен жанасуынан және ұстаушы ілмектердің беріктік сипаттамаларына әсер етуге қабілетті басқа әсерлерден сақтау қажет.

Ұстаушы ілмектердің биіктіктен құлауына жол бермеңіз.
Егер құлау орын алса, ұстаушы ілмектерді ары қарай пайдалануға тыйым салынады.
Сыртқы жағдайлардың зиянды факторлары жүйені пайдаланушының жарақат алу немесе жабдықтың зақымдану мүмкіндігінің алдын алу мақсатымен қауіпсіздік шараларына қосымша талаптар қоюы мүмкін. Жүйе үшін зиянды факторлар келесілер болып табылады: көрсетілгендерден жоғары / төмен температуралар, агрессивті орталар (оның ішінде қышқылдық және сілтілік), электр тоқтың, судың әсері.
Келесі жағдайларда абайлап жұмыс істеу (оның ішінде пайдаланушының өзінің талапқа сай қорғанысынсыз: аяқ киім / көзілдірік/ қалқандар / киім / қолғап / каскалар): жоғары / төмен температуралар, өткір шеттердің болуы, күшті жел және атмосфералық жауын-шашындар, электрэнергияны таратудың жоғары вольтты желілерінің және электрмагниттік сәулелердің, атмосферада уытты немесе жарылыс қауіпі бар газдар бар орталардың жақын орналасуы.
Тыйым салынады: жұмыс зонасын алдын ала тексерусіз жұмыс істеу, тәуліктің қараңғы кездерінде жұмыс істеу, биіктікте жұмыс істеу кезінде мобильді құрылғыларды пайдалану және жабдықты ол олармен бірге жұмыс істеу үшін арналмаған зиянды факторлардың әсеріне қалдыру, өзін нашар сезінген уақытта жұмыс істеу, ауа ағынының жылдамдығы 15 м/с және жоғары болған, найзағай, тұман және көктайғақ (фасадта, сымдарда, ағаштарда, тіреулерде) кезінде, конструкцияларды пайдалана отырып немесе олардың маңында жоғары қалтқышылықпен, ауа ағынын жылдамдығы 10 м/с жоғары болған уақытта жұмыс істеуге тыйым салынады.
Құтқару жұмыстарының жоспары: міндетті түрде жүйені пайдаланушыда құтқару жұмыстарының жоспары әзірленгендігіне, сонымен қатар, жабдықты пайдаланған уаеытта ол максималды қысқа мерзімде (минуттан артық емес) құтқару жұмыстары кезінде қолдана алатын құралдардың болуына көз жеткізу қажет. Әрбір жобаға құтқару жұмыстарының жеке жоспарын әзірлеу қажет. Персонал өзін-өзі құтқару бойынша оқудан өтіп немесе құлау салдарымен күресті қамтамасыз ету үшін құтқарудың альтернативтік құралдарын пайдалана алуы тиіс.
Жеке қорғаныс құралын оның медициналық жағдайы жабдықты қарапайым және экстремалды жағдайда пайдалану қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін тұлға пайдаланбауы тиіс.ҰСТАУШЫ

ІЛМЕКТЕРДІ ҚОЗҒАЛЫСТЫ ШЕКТЕУ (ҰСТАУ, ПОЗИЦИОНИРЛЕУ) ҮШІН ПАЙДАЛАНУ

1. Ілмектердің карабиндерінің бірін жұмыстық позиционирлеуге арналған таңдалынған бекіту элементіне қосыңыз.
2. Ілмекті конструкция элементін айналдыра байлаңыз.
3. Ыңғайлы және қауіпсіз жұмыс үшін ілмектің ұзындығын реттеніз (ілмектің керілісі тұрақты жұмыс күйін қамтамасыз етіп және жұмысшының еркін құлау мүмкіндігіне (реттеу мүмкіндігі бар ілмектер үшін) жол бермеуі тиіс.
4. Карабинді жұмыстық позиционирлеу үшін бекітпенің екінші элементіне бекітіңіз.

ТАЗАЛАУ

Ұстаушы ілмектерді жабдық олардан жасалған материалдарға жағымсыз әсердің алдын ала отырып жууға болады. Тоқыма жабдықты тазалау үшін деликатты маталарға арналған жұмсақ жуу құралдарын пайдаланыңыз, машинамен жууға болады. Пайдалану кезінде су тиген уақытта, жабдықты табиғи тәсілмен, жылыту аспаптарынан алыс кептіру қажет.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ОРАУ

Ұстаушы ілмектер еркін оралып, жақсы желдетілетін, күн сәулелерінің, ылғалдан немесе коррозиялаушы және агрессивті орталардың әсерінен қорғалған жайда, жылыту аспаптарынан алыс жерде сақталуы тиіс. Ұстаушы ілмектерді бензинмен, керосинмен, майлармен, мұнай өнімдерімен және полимерлерді қырататын басқа химиялық белсенді заттармен бірге сақтауға рұқсат етілмейді.
Ұстаушы ілмектер су өткізбейтін материалдардан жасалған, химиялық, механикалық және басқа зақымданулардан, оның ішінде табиғи әсерлерден қорғанысты қамтамасыз ететін орамада тасымалдануы тиіс. материалдан жасалған орамада тасымалдануы тиіс.

TR

Emniyet HALATI (KORDON)
GB 019/2011 sayılı Teknik Düzenlemesi
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
İzin verilen kullanım sıcaklığı: -50°C ile +50°C
Çalışma sıcaklığı:-45°C ile +50°C
Boyutu: şok emici ve karabina/lar ile birlikte en fazla iki metre
Çekme dayanımı: en az 15 kN

Emniyet halatı (kordon) veya pozisyon alma halatı, çalışanın emniyet kemerini ankraj noktasına bağlanması için kullanılan veya yapının (konstruksiyonun) bir kısmını kavrayarak onu bir destek gibi kullanmaya imkan veren ve ayrıca çalışanın hareket alanını sınırlayan (düşme tehlikesi olan alana çalışanın girmesini engelleyen) bir donanımdır.

C11P, C12P aşağıdaki standartlara uygun olarak imal edilmiştir:
GOST R EN 354-2010, **GOST R EN 358-2008**, **GOST R EN 362-2008**
C11, C12, C22 aşağıdaki standartlara uygun olarak imal edilmiştir
TY 32.99.11-002-88693092-2017

Rusya Federasyonu Çalışma Bakanlığının 155 no'lu Emrinin 95.bendine uygun olarak, ürünün kullanım ömrü boyunca dinamik ve statik test yapılmamaktadır.
Üretim tarihi etiket üzerinde belirtilmiştir.

YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI OLYMP KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMININ (KKD) KULLANIM KURALLARI

Emniyet halatları (şapanları) kullanırken işbu imalatçı kılavuzuna ve Gümrük Birliği (EAC- Avrasya Uygunluk Sistemi) içerisinde geçerli olan yada donanımın kullanıldığı ülkede geçerli olan Yükseklikte Çalışma İş Güvenliği Kurallarına mutlaka uyulmalıdır.
Rusya Federasyonu'nda kullanılması halinde, yükseklikte yapılacak tüm işler, mutlaka yazılı izin emirlerine ve/veya Çalışma Şartnameşine istinaden ve 28.03.2014 tarihli 155н No'lu Yükseklikte Çalışırken İş Güvenliği Kuralları Onaylama Hakkında Emir'e uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Kullanım ömrü - 12 yıldır. Kullanım ömrü imalatçı temsilcisi tarafından uzatılabilir.
Donanımda herhangi bir mekanik, termik veya kimyasal hasar tespit edilmesi veya gözlemlenmesi halinde donanım kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca donanımda herhangi bir aksamın (örneğin kenet, halka, emniyet bağlantı kayışı v.s.) eksik olması halinde donanım kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Emniyet halatları (sapanları) emniyet kemerinin özel bağlantı noktalarına bağlanmalıdır.
- Emniyet halatını emniyet kemerinin çalışanın sırtındaki yada göğüs tarafındaki elemanlara bağlamak kesinlikle yasaktır.
- Emniyet halatı (sapanı) ile ankraj noktası arasında diğer bir ara bağlayıcı veya uzatıcı aksam (ilave halat v.s.) kullanmak yasaktır.
- GOST R EN 358-2008 standardına göre bir tutucu aksamı olarak kullanılan emniyet sapanları, koruyucu sistemin bir parçası sayılmaz ve düşme durdurma amacıyla kullanılmaz. Bu amaçla düşme durdurma emniyet sistemi kullanılmalıdır.
Kişisel koruyucu donanımın teknik durumu veya doğru çalışıp çalışmaması konusunda herhangi bir şüphe oluşması halinde donanım kesinlikle kullanılmamalıdır. Kişisel koruyucu donanımın teknik

durumunun kontrol edilmesi ve periyodik bakımların yapılması amacıyla her bir donanım belli bir çalışanın sorumluluğuna verilmelidir. Kişisel koruyucu donanımı için bir kayıt defteri tutulmalıdır. Bu defterde periyodik muayene sonuçları kaydedilecektir.
Yükseklikten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır (kullanımı yasaklanmalıdır).
-Yetkili kişi tarafından yapılan muayene sonucunda donanımın periyodik muayene şartlarına uyun olmadığı anlaşılması halinde;
-Düşmeyi durdurmak için kullanılmış olması halinde;
-Söz konusu kişisel koruyucu donanımın evvelki kullanım tarihçesi ve hangi şartlarda nasıl kullanılmış olduğu belli olmaması halinde;
-Donanımda izinsiz tamirat veya sistem değişikliği yapılmış olması halinde;
-Donanımın aksamlarında eksiklik (parça yetersizliği) tespit edilmesi veya emniyet özelliklerinden şüphe edilmesi hallerinde donanım kullanılmamalıdır (kullanımı yasaklanmalıdır).

YÜKSEKLİKTEN DÜŞMEYE KARŞI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMADAN ÖNCE ÖZEL MUAYENEDEN GEÇİRİLMEDİKÇE KULLANILMASI YASAKTIR, ÇÜNKÜ POTANSİYEL HAYATİ TEHLİKE VARDIR!

Yükseklikten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım, 18 ve üzeri yaşında olan ve donanımı güvenli şekilde kullanma kuralları eğitiminden geçen ve sağlık durumu yükseklikte çalışmaya müsait olan kişilerce kullanılabilir. Çalışmalar bir yetkili kişinin gözetiminde yapılmalıdır, çünkü yükseklikte çalışan kişi acil bir durumla karşılaştığı zaman en kısa zamanda yardım alabilmeli ve hayati tehlike taşıyan durumdan kurtarılmalıdır.
Emniyet halatının (sapanının) her kullanım öncesi donanım aksamları gözle ve elle dikkatlice muayene edilmeli ve herhangi bir hasar görülmesi veya herhangi bir aksamın gerektiği gibi çalışmadığı tespit edilmesi halinde, donanımı kullanmaya devam etmek KESİNLİKLE YASAKTIR!
Emniyet halatının (sapanının) aksamlarında eksiklik (parça yetersizliği) konusunda şüphelenildiği veya çalışabilirliğinden şüphe edilmesi hallerinde donanım derhal kullanımdan kaldırılmalı ve imalatçı fabrika temsilcisi yada onun yetkilendirdiği kişi donanımı muayene etmedikçe ve kullanılabileceğine dair yazılı bir izin vermedikçe tekrar kullanıma alınmamalıdır.
Emniyet halatında(sapanında) herhangi bir sistem değişikliği yapmak KESİNLİKLE YASAKTIR.
Emniyet halatlarının (sapanlarının) tamiratı ancak fabrika yetkilisi tarafından yada onun yetkilendirdiği kişi tarafından yapılmalıdır.
Emniyet halatlarını (sapanlarını) kullanım amacı haricinde başka bir amaçla kullanmak yasaktır.
Kullanım esnasında emniyet halatlarını (sapanlarını) olumsuz çevresel etkilerden, yağ, asit, tiner, ateş, eritilmiş metal ile temas etmekten ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer etkenlerden korumalı ve kaçınmalıdır.
Emniyet halatlarının (sapanlarının) yüksek bir yerden aşağı düşmesine izin verilmemelidir.
Yükseklikten düşmeleri halinde bunları kullanmaya devam etmek yasaktır.
Zararlı dış etkiler sonucunda çalışanı travmalardan korumak ve teçhizatı hasardan korumak amacıyla güvenlik tedbirlerin arttırılmasına ihtiyaç duyulabilir. Zararlı dış etkenler olarak şunlar sayılabilir: belirtilen çevre sıcaklıklardan daha yüksek/düşük sıcaklıklar, agresif ortamlar (patlayıcı gazlar dahil), elektrik etkisi, su etkisi. Aşağıdaki şartlarda (veya çalışanın ayakkabı / gözlük / koruyucu kılıf / iş elbisesi / eldiven / baret gibi kişisel koruma ekipmanı yeterli olmaması durumunda) çalışan kişi çok dikkatli ve tedbirli olmalıdır: yüksek/düşük çevre sıcaklığı, etrafta yapıların sivri uçların olması, şiddetli rüzgarın olduğunda, yağmur ve kar yağdığında, yüksek gerilim elektrik hatlarının veya elektromanyetik dalga yayıcı cihazların yakınında çalışırken, çevrede zehirli veya patlayıcı gazların mevcut olması v.s.
Çalışma alanını önceden iyice incelemedikçe çalışmaya başlamak, karanlık saatlerde ve şartlarda çalışmak, yükseklikte çalışırken cep telefonu ve diğer taşınır iletişim araçlarını kullanmak, donanımı kullanım amacına uygun olmayan zararlı etkenlerin tesirine maruz bırakmak, kendini kötü hissederken çalışmaya devam etmek yasaktır. Rüzgar şiddeti 15 m/s ve üzeri olduğu şartlarda, yıldırım tehlikesi olduğu hava şartlarında, sis olduğunda, bina cephelerini telleri, direkleri ve ağaçları buz kapladığında çalışmak, ve ayrıca rüzgar şiddeti 10 m/s'den yüksek olduğunda yüzölçümü büyük olan yapı malzemelerinin yanında çalışmak yasaktır.
Kurtarma işlemleri uygulama sırası: Donanımı kullanacak olan çalışanda kurtarma işlemleri planı hazırlanmış olduğundan ve kurtarma işlemleri sırasında en kısa zaman içerisinde (10 dk geçmeyecek şekilde) kullanabileceği kurtarma araçlarının hazırlanmış olduğundan emin olunuz.
Her bir proje için ayrı bir kurtarma işlemleri planı hazırlanmalıdır. Çalışan personel, kendini kurtarma eğitiminden geçmelidir veya düşme sonuçlarını bertaraf etmek için alınması gereken alternatif tedbirleri ve prosedürleri yerine getirmeyi bilmelidir.
Kişisel koruyucu donanımı normal şartlarda ve acil şartlarda güvenli şekilde kullanılmasını olumsuz etkileyebilecek sağlık durumu olan kişiler donanımı kullanmamalıdır.

ÇALIŞANIN HAREKET ALANINI SINIRLAMASI (TUTUCU VE POZİSYON ALMA) AMACIYLA EMNİYET HALATI KULLANILMASI

1. Emniyet halatının (sapanının) karabinasını emniyet kemerinizdeki bağlama noktalarından birine takınız.
2. Halatı yapının (konstruksiyonun) bir parçasının etrafından kavrayarak geçiriniz.
3. Halat uzunluğunu rahat ve güvenli bir şekilde çalışabileceğiniz kadar boyunu ayarlayınız (halat gerildiği vakit çalışana istikrarlı bir çalışma pozisyonu sağlamalıdır ve düşmesini engellemelidir (ayarlanabilir emniyet halatları için).
4. Emniyet halatının (sapanının) diğer karabinasını emniyet kemerinizdeki diğer bağlama noktasına takınız.

TEMİZLEME

Emniyet halatı (sapanı) temizlenmesi lazımsa, malzemesine olumsuz etki yaratmadan ve zarar vermeden yıkanabilir. Tekstil donanımınızı yıkamak için hassas kumaşlar için uygun bir deterjan kullanınız. Çamaşır makinesinde yıkanabilir. Emniyet halatı (sapanı) kullanma esnasında ıslanması halinde daha sonra onu kuruturken normal hava şartlarında kurutunuz, ısıtıcılara ve kaloriferlere yakın yerde kurutmayınız.

DEPOLAMA, NAKLİYE, AMBALAJLAMA

Emniyet halatları (sapanları) serbest bir şekilde paketlenerek iyi havalandırılan, güneş ışınlarından korunan, nemli veya paslandırıcı veya agresif ve aşındırıcı ortamlardan korunan depolarda ısıtma cihazlarından uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. Emniyet halatları (sapanları) benzinle, gazyağıyla, yağlarla, petrol ürünleriyle, ve polimer plastiklere zarar verici diğer agresif kimyevi maddelerle aynı odada veya mekanda muhafaza edilmemelidir.
Emniyet halatları (sapanları) nakliye sırasında iyi paketlenmelidirler. Bu paketleme su geçirmez malzemelerden olmalı, ve halatı kimyasal, mekanik ve diğer cins hasarlardan ve ayrıca çevre etkisinden korumayı sağlamalıdır.

Идентификационный номер/ Сәйкестендіру нөмірі/ Kimlik numarası	Комментарий/ Комментарий/ Tefsir